
プラントチューブ

DLANT TUBE




単位 mm

重プラント用、難燃焼性外被 過酷な環境条件での使用可能、耐熱耐寒性に

優れています。 対応温度: -40℃~+115℃ 標準色: 黒色 受注品: 灰色

For heavy duty wiring Temperature range : -40 to +115 deg.



セミインターロック SEMI INTER LOCK TYPE

									中区IIIII
カタログNo. Catalog No.	サイズ Conduit Size		I.D. (mm)		O.D. (mm)		標準梱包巻 長さ	最小曲げ 半径	梱包単位
			Min	Max	Min	Max	Standard Coil (m)	Approx Inside Bend Radius (mm)	MH (kg) Dor
CH-9	9	1/4"	10.5	10.8	14.7	15.2	50	55	12.0
CH-10	13	3/8"	12.5	12.8	17.2	17.7	50	70	16.0
CH-11	16	1/2"	16.0	16.3	21.2	21.7	50	85	16.0
CH-12	22	3/4"	21.0	21.3	26.3	26.8	30	110	16.4
CH-13	28	1"	26.5	26.8	32.7	33.2	30	135	23.5
CH-14	36	1 1/4"	35.0	35.4	41.2	41.8	20	170	17.5
CH-15	42	1 1/2"	40.0	40.4	47.0	47.6	20	190	21.0
CH-16	54	2"	51.0	51.5	58.2	58.8	10	235	17.0
CH-17	70	2 1/2"	63.0	63.5	71.2	71.8	10	290	23.0
CH-18	82	3"	78.0	78.5	86.6	87.4	10	440	30.0
CH-350	92	3 1/2"	90.0	90.3	101.4	102.4	10	510	38.0
CH-19	104	4"	102.0	102.3	113.3	114.3	10	570	41.0
CH-500	125	5"	127.0	127.3	138.9	140.4	5	700	32.0
CH-600	150	6"	152.0	152.3	167.5	169.1	5	1180	39.0

コアーステンレス製も製作致します。お問合せください。