


Pgねじストレートコネクタ MS-Pg

- Pgねじ（DIN規格）に接続するコネクタです。
- 工業用多極コネクタ（Han）とフレキの接続用にご使用ください。（P224参照）
- シールパッキン、ロックナットは付属していません。
- 防液・防塵構造：フレキコネクタ接続部は保護等級 IP67（P13フレキとコネクタ適合表参照）



単位 mm

呼称	記号	ねじ呼称	A	B	内径	締付前長さ L	対辺 D	対角 D1	対辺 D2	対角 D3	質量 (g)	入数 / 箱 (個)
MS - 10 - Pg 11		Pg11	7	8.2	22	27	29	27	29	58	25	
12 - Pg 11		Pg11	7	10.7	23	27	29	27	29	52	25	
12 - Pg 13.5		Pg13.5	7	10.7	23	27	29	27	29	54	25	
12 - Pg 16		Pg16	8	10.7	23	27	29	27	29	56	25	
16 - Pg 16		Pg16	8	14	26.5	32	34.5	32	35	86	16	
22 - Pg 21		Pg21	8	18.9	26.5	36	39	36	39	98	12	
28 - Pg 29		Pg29	8	24.5	29	46	50	46	49	160	9	
36 - Pg 29		Pg29	8	30*	30.5	54	58.5	55	59	215	5	
42 - Pg 42		Pg42	8	38.1	33	60	65	60	64	235	5	
材 質	本体：黄銅棒											
備 考	* 本体の最小内径です。											

上表以外の呼称についてはお問い合わせください。

呼称の表示方法は下記の通りです。

(例) MS - 12 - Pg11
 フレキの呼称 — Pgねじ呼称